

Puissance de charge maximale	2 x 22 kW (3 x 32 A par connecteur)	
Type de prise	2 x prise de type 2 avec obturateur (T2S) avec dispositif de verrouillage de câble	
Niveau de protection	IP 54, IK 10	
Protections électriques par point de charge	Capteur de courant de fuite 6 mA DC + RCD type A EV ou RCD type B +MCB 40A char. C	
Identification des utilisateurs	Code PIN, QR Code, RFID, Application mobile*	Code PIN, QR Code, RFID, Carte de crédit, Application mobile*
Paiement sans contact	/	Terminal de paiement avec le terminal de paiement NFC (P66 / Payter Apollo)
Connectivité	Ethernet, Wi-Fi, 4G LTE	
Communication avec VE	IEC 61851	
Protocoles locaux de communication	OCPP 1.6 SOAP & JSON, Modbus TCP	
Équilibrage de la charge	Statique ou dynamique (avec le module Load Guard)	
Regroupement en grappe	Jusqu'à 36 connecteurs, extensible **	
Compteur d'énergie	Oui, Compteur MID intégré par point de charge	
Intégration bâtiment intelligent (BEM)	Oui, Modbus TCP	
Interfaces utilisateur	Ecran LCD tactile, Application mobile*, interface web My INCH intégrée	
Fonctionnalités de réponse à la demande	Contrôle de fréquence, Di-Do, 240-12V en option	
Dimensions	134,3 x 31,2 x 20 cm	
Poids	38 kg	
Température de fonctionnement, humidité, altitude	-25°C à +65°C, jusqu'à 95% d'humidité relative, 2000 m	
Matériau	Acier inoxydable avec traitement anti-corrosion	
Couleurs disponibles	Gris graphite, Blanc (en option)	
Garantie	24 mois	

* Lorsqu'il est connecté à un système de gestion des points de charge.

** Selon les caractéristiques du site de chargement.



Sans contact mais totalement connectée

INCH Duo est une borne de recharge durable et adaptée à un fonctionnement continu dans des lieux publics très fréquentés. Son design ergonomique et son grand écran affichant des instructions simples pour la recharge ainsi que ses options de paiement ad hoc sont particulièrement pratiques pour les nouveaux utilisateurs. La conformité à l'OCPP permet une intégration immédiate dans tout système de gestion de points de charge. Plusieurs options de gestion de l'énergie propres à la plateforme INCH assurent un fonctionnement stable avec une pression minimale sur le réseau local. En réceptionnant des signaux numériques via les lignes électriques et en contrôlant la fréquence, les bornes INCH DUO sont capables de réagir de manière autonome aux conditions du réseau, en gérant la puissance de charge et donc l'impact sur le réseau électrique. Pour un confort immédiat, un affichage sur l'écran et des sons permettent à l'utilisateur de choisir sa méthode préférée d'interaction avec la borne.

Des algorithmes avancés de gestion de la charge garantissent une installation sûre sur presque n'importe quel site, sans recourir à de coûteuses adaptations des points de raccordement au réseau. Couplés au capteur Load Guard ou connectés au système de gestion de l'énergie du bâtiment, les bornes utilisent des algorithmes de gestion dynamique de la charge pour adapter la puissance de charge aux autres utilisateurs du bâtiment et ainsi éviter les surcharges. Lorsque les bornes sont rattachées à une grappe dont la puissance de charge disponible est limitée, la puissance est répartie intelligemment entre toutes les bornes, en fonction des caractéristiques et des priorités des véhicules électriques.

Capacités étendues de mise en grappe avec des grappes mixtes

L'option grappe « Mix & Match » permet de combiner différentes bornes INCH dans une même grappe pour un fonctionnement autonome ou d'installer une grappe avec des bornes non Etral pour des groupes de paiement. Ces fonctionnalités avancées de regroupement de grappes offrent aux opérateurs une grande flexibilité en matière de planification sur des sites complexes ou dans des cas d'utilisations variées.

Module de paiement sans contact

Un module de paiement sans contact permet une utilisation ad hoc plus rapide sans enregistrement, rendant ainsi l'utilisation plus pratique. Dans une grappe de bornes, la station principale peut servir de terminal de paiement pour l'ensemble du groupe, ce qui réduit d'autant les coûts d'exploitation de l'infrastructure de charge.

Installation et entretien faciles

L'interface web performante fournie avec INCH est immédiatement disponible pour chaque borne individuelle. Elle permet une gestion sûre et pratique des petites grappes de bornes ainsi que la mise en place d'une publicité locale.

Une expérience Interactive

Par son grand écran LCD tactile, INCH Duo garantie une meilleure communication avec l'utilisateur. L'interface utilisateur informe grâce à l'utilisation de la couleur, de la signalisation et du son, rendant ainsi la navigation plus facile et plus intuitive pour les nouveaux utilisateurs comme pour les habitués.

Personnalisation et marque blanche

Les surfaces neutres de la borne sont idéales pour l'affichage de publicité et la marque blanche, tandis que l'écran offre une autre possibilité de personnalisation telles que des campagnes publicitaires.

www.evolut-ion.com
consult@evolut-ion.com
+32 477 89 95 95
+32 495 70 33 21

